


HM77-3

(R100)

完美散热\定时开机




- ◆ 基于 Intel QM77/HM77 chipset, 支持 Intel Socket G3 Mobile Sandy/Ivy Bridge i7/i5/i3
- ◆ 1 条 DDRIII 800/1066/1333 SODIMM 插槽, 最大支持 4GB
- ◆ 支持 HDMI, LVDS 和 VGA 显示输出;
- ◆ 2 个千兆以太网 1xMini PCIe 支持 Wifi 或 3G 模块
- ◆ 2x SATAII /2xUSB3.0/6x USB2.0 /6x COM /1x Mini SATA (支持 SSD) /1x LPT

规格

处理器系统	CPU	Intel Mobile 2nd、3rd i3-i5-i7 CPU
	CPU 封装	RPGA988
	芯片组	HM77 或 QM77
	BIOS	EFI BIOS
内存	技术架构	单通道 DDR3 1066/1333/1600MHz
	容量	1DDR3 SODIMM 204 Socket, 最大支持 8GB DDR3 内存, 1066/1333MHz。
视频	图形控制器	Intel HD3000 HD4000 (根据 CPU 情况而定)
	Dual LVDS	支持双通道 24 位 LVDS 输出
	VGA	VGA 支持最大分辨率 2048x1536
	双显支持	LVDS + VGA+HDMI 同步或异步双显示 (三选二)
I/O 背板	端口	1*VGA, 1*HDMI, 2*LAN, 2*USB3.0/1*MIC-OUT/LINE-OUT
网络	控制器	2 个 RTL8111E-V 千兆网卡, RJ45 接口
音频	控制器	瑞昱 HD ALC662 音频解码(左右声道 + 麦克风)
Super I/O	控制器	NCT6106D
硬件监控	看门狗定时器	0-255 秒, 提供看门狗例程
	Cooler	铝质有风扇散热器
输入/输出接口	USB	6*USB2.0, 2*USB3.0
	串口	5 个 RS-232, 1 个 RS422/485 可选, RS485 支持自动流向控制
	PS/2	无
	GPIO	8 位, 提供例程, 自由定义输入/输出, 3.3V@24mA 电平
扩展总线	Mini-PCIe	1 个 Mini-PCIe 插槽, 支持 PCIe 和 USB 设备
	SMBUS	
存储	SATA	2 个标准 SATAIII 接口, 最大传输速率 3Gb/s
	M-SATA	1 个 Mini-PCIe M-SATA Scket, 支持 SANDISK 协议, 最大传输速率 3gb/s
电源	电源类型	单输入直流通电源, DC12V, +/-5%
	电源功耗	60W
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +60℃
	存储温度	-40℃ ~ +85℃
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	尺寸	154.8 x 117.4 mm
	重量	0.6KG
认证		CE, ROHS, FCC

HM77-3(R100)

尺寸



订购信息

型号	描述	CPU 可选
HM77-I3	集成 HM77/QM77 高速芯片组 支持 Intel Mobile 2rd、3rd i3 CPU 1*DDR3 SODIMM 204 Socket, 最大支持 8GB DDR3 内存, 1066/1333MHz。	支持 2/3rd Intel® Core™ i3 如: I3-2310M/I3-2367U I3-3110M/I3-3227U
HM77-I5	集成 HM77/QM77 高速芯片组 支持 Intel Mobile 2rd、3rd i5 CPU 1*DDR3 SODIMM 204 Socket, 最大支持 8GB DDR3 内存, 1066/1333MHz。	支持 2/3rd Intel® Core™ i5 如 I5-2415M/I5-2467U I5-3210M/I5-3317U
HM77-I7	集成 HM77/QM77 高速芯片组 支持 Intel Mobile 2rd、3rd i7 CPU 1*DDR3 SODIMM 204 Socket, 最大支持 8GB DDR3 内存, 1066/1333MHz。	支持 2/3rd Intel® Core™ i7 如 I7-2620M/I7-2677U I7-3667U/I7-3517U

包装清单

1*驱动光盘
1*SATA
1*SATA-P 线
1*COM 线
1*DC 线

可选配件

品名	规格	价格	线材可根据客户要求定制
内接 USB 线	长度 32CM, 一拖 2*USB 口	¥5	
内接串口线	长度 32CM 一体成型扎实	¥5	
内接 VGA 线	长度 36CM, 2.54 间距排针	¥6	
内接 LPT 线	长 30CM, 2.54 间距排针	¥10	
注: SSD 电子盘, 内存, 适配器电源, 无线 WIFI 模块, 机箱等配件可具体咨询业务员			